



Světla denního svícení PDL-24

Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům.

Hlavní vlastnosti

- Počet LED: 2 x 4 ks
- Napájení: 12 V
- Příkon: 2x4W
- Barevná teplota: 6000 - 6700K
- Rozměry: 70x45mm
- Automatické zhasnutí při zapnutí potkávacích světel

Popis instalace:

1. Světla připevněte na přední část vozu jak je naznačeno na náčrtu. Zásadní je dodržet vzdálenost minimálně 600 mm mezi levým a pravým světlem, minimálně 400 mm od krajů vozidla a minimálně 250mm nad zemí.
2. Modul světel připojte pomocí konektorů ke světlům.
3. Pokud nemáte verzi s modulem automatického rozsvícení, tak červený vodič připojte na zapalování (ACC), černý na kostru. Bílý vodič připojte ke potkávacím světlům.
4. V případě že máte verzi s modulem automatického rozsvícení při nastartování, připojte tento modul na baterii (vodiče se svorkami - červený na +12V, černý na kostru). Výstup (holé vodiče bez svorek) modulu pak připojte na vstup řídicí jednotky světel (tj. na červený vodič). Rozhodně **NEPŘIPOJUJTE** výstup modulu automatiky přímo na světla!